



电气指标

| 产品型号 | | AR380-490V3i360A | |
|--------|-----|------------------|---------|
| 频率范围 | MHz | | 380-490 |
| 带宽 | MHz | | 40 |
| 增益 | dBi | | 3.5 |
| 极化方式 | | | 垂直 |
| 波束宽度 | 水平 | deg | 360 |
| | 垂直 | | 56 |
| 电压驻波比 | | | ≤2.0 |
| 最大输入功率 | W | | 100 |
| 输入阻抗 | Ω | | 50 |

机械规格

| | | |
|---------|------|------------|
| 产品尺寸 | mm | 600 |
| 净重 | kg | 0.9 |
| 外罩材料及颜色 | | 玻璃纤维, 灰色 |
| 接口形式 | | N Female |
| 应用方式 | | 户外 |
| 温度范围 | °C | -40 to +70 |
| 湿度范围 | % | 5 to 95 |
| 最大风速 | km/h | 200 |
| 抱杆尺寸 | mm | Φ 40 to 70 |

辐射方向图





广东省安捷信通讯设备有限公司

<http://www.anderson-antenna.com>

| | | | | | |
|---------|-----|----------|-----|----------|------|
| Ver 1.0 | 赖肖妍 | 2020-6-9 | 陈俊霖 | 2020-6-9 | 首次发行 |
|---------|-----|----------|-----|----------|------|